



BUDYNEK WIELORODZINNY
KORALOWE OSIEDLE
SEKCJA K4

NUMER MIESZKANIA/ PIĘTRO/ ILOŚĆ POKOI

MIESZKANIE 45
PIĘTRO III/2P+AK

LOKALIZACJA MIESZKANIA W BUDYNKU



POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

37,13m²


UWAGI

PROJEKT STANOWI WYCINEK OPRACOWANIA Z PROJ. WYKONAWCZEGO
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W STANIE SUROWYM
BEZ WYKOŃCZENIA ŚCIAN (TYNK, GLAZURA ITP.)
POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LOKALU
PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM ZGODNIE Z NORMĄ PN- ISO 9836
POWIERZCHNIE MOGĄ ULEC NIEZNACZNYM ZMIANOM.

PROJEKTANT

AKM
PRACOWNIA AKM S.C.

UL. A. GROTTGERA 9/8 20-029 LUBLIN TEL. 81 4795031 PRACOWNIA@PRACOWNIAAKM.PL WWW.PRACOWNIAAKM.PL



OZNACZENIA

ściana żelbetowa	80 drzwi wewnętrzne do decyzji lokatora	ściana instalacyjna	tęcznik jednobiegunowy świecznikowy p/t 16A Niloe Legrand	przytęcze dla kuchni 3L+N+PE 16A/400V natynkowe w odgat. P4	kinkiet zewnętrzny
ściana murowana z silikatów	200 otwór w murze 90x210	grzejnik	tęcznik schodowy p/t 16A Niloe Legrand	przycisk Dzwonek p/t Niloe Legrand	gniazdo wtykowe 2p+z IP55 szare p/t odporne na UV PLEX055 Legrand
ściana murowana, osłonowa	wysokość parapetu	grzejnik tażeniowy	tęcznik krzyżowy p/t 16A Niloe Legrand	zestaw złożony z dwóch gniazd wtykowych 2p+z 230V16A	
ściana murowana z bloczków ceramicznych	zmywarka	rozdzielnica elektryczna natynkowa	tęcznik jednobiegunowy p/t 16A Niloe Legrand	gniazda RTV 3F końcowego	
ściana działowa	lodówka	telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa wtykowa	gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A IP44 Niloe Legrand w ramce podwójnej	oraz gniazda IT RJ45 kat.6 - w ramce czterokrotnej Niloe Legrand	
izolacja termiczna- wełna mineralna	pralka	wypust oświetleniowy sufitowy	gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A Niloe Legrand w ramce podwójnej	unifon cyfrowy OP-U7/3-D z wejściem przycisku dzwonka	
izolacja termiczna- styropian	elementy instalacji wentylacji mieszkania	wypust oświetleniowy ścienny (kinkiet)			
	nawiewnik okienny				