



BUDYNEK WIELORODZINNY  
**KORALOWE OSIEDLE**  
SEKCJA K4

NUMER MIESZKANIA/ PIĘTRO/ ILOŚĆ POKOI

**MIESZKANIE 04**  
PIĘTRO I/2P+AK

LOKALIZACJA MIESZKANIA W BUDYNKU



POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

**37,13m<sup>2</sup>**

UWAGI








































PROJEKT STANOWI WYCINEK OPRACOWANIA Z PROJ. WYKONAWCZEGO  
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W STANIE SUROWYM  
BEZ WYKOŃCZENIA ŚCIAN (TYNK, GLAZURA ITP.)  
POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LOKALU  
PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM ZGODNIE Z NORMĄ PN- ISO 9836  
POWIERZCHNIE MOGĄ ULEC NIEZNACZNYM ZMIANOM.

PROJEKTANT

**AKM**  
PRACOWNIA AKM S.C.

UL. A. GROTTGERA 9/8 20-029 LUBLIN TEL. 81 795031 PRACOWNIA@PRACOWNIAAKM.PL WWW.PRACOWNIAAKM.PL

OZNACZENIA

	ściana żelbetowa		80	drzwi wewnątrzlokale do decyzji lokatora		ściana instalacyjna		łącznie jednobiegunowy świecznikowy p/t 16A Niloe Legrand		przyłącze dla kuchni 3L+N+PE 16A/400V natynkowe w odgat. P4		kinkiet zewnętrzny
	ściana murowana z silikatów		200	otwór w murze 90x210		grzejnik		łącznie schodowy p/t 16A Niloe Legrand		przycisk Dzwonek p/t Niloe Legrand		gniazdo wtykowe 2p+z IP55 szare p/t odporne na UV PLEX055 Legrand
	ściana murowana, osłonowa		hp	wysokość parapetu		grzejnik tażienkowy		łącznie krzyżowy p/t 16A Niloe Legrand		zestaw złożony z dwóch gniazd wtykowych 2p+z 230V16A		
	ściana murowana z bloczków ceramicznych		Z	zmywarka		rozdzielnica elektryczna natynkowa		łącznie jednobiegunowy p/t 16A Niloe Legrand		gniazda RTV 3F końcowego		
	ściana działowa		L	lodówka		telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa wtykowa		gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A IP44 Niloe Legrand w ramce podwójnej		oraz gniazda IT RJ45 kat.6 - w ramce czterokrotnej Niloe Legrand		
	izolacja termiczna- wełna mineralna		P	pralka		wypust oświetleniowy sufitowy		gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A Niloe Legrand w ramce podwójnej		unifon cyfrowy OP-U7/3-D z wejściem przycisku dzwonka		
	izolacja termiczna- styropian			elementy instalacji wentylacji mieszkania		wypust oświetleniowy ścienny (kinkiet)						
				nawiewnik okienny								