


BUDYNEK WIELORODZINNY  
**KORALOWE OSIEDLE**  
BUDYNEK K7

NUMER MIESZKANIA / ILOŚĆ POKOI / PIĘTRO  
**MIESZKANIE M.24 / 3P+AK**  
**PIĘTRO 5**

LOKALIZACJA MIESZKANIA W BUDYNKU



POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

**57,10m<sup>2</sup>**


UWAGI

PROJEKT STANOWI WYCINEK OPRACOWANIA Z PROJ. WYKONAWCZEGO  
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W STANIE SUROWYM  
BEZ WYKOŃCZENIA ŚCIAN (TYNK, GLAZURA ITP.)  
POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LOKALU  
PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM ZGODNIE Z NORMĄ PN- ISO 9836.  
POWIERZCHNIE MOGĄ ULEC NIEZNACZNYM ZMIANOM.












































PROJEKTANT

**AKA**

PRACOWNIA AKM S.C.  
UL. A. GROTTGERA 9/8 20-029 LUBLIN TEL. 81 4795031 PRACOWNIA@PRACOWNIAAKM.PL WWW.PRACOWNIAAKM.PL



OZNACZENIA

	ściana żelbetowa		80 - drzwi wewnętrzne do decyzji lokatora		ścianka instalacyjna		wypust oświetleniowy sufitowy		gniazdo wtykowe 2x2p+2 230V16A IP44 Lumina HAGER w ramce podwójnej		TH - rozdzielnica elektryczna natynkowa
	ściana murowana z silikatów		200 - otwór w murze 90x210		elementy instalacji wentylacji mieszkania		wypust oświetleniowy ścienny (kinkiet)		gniazdo wtykowe 2x2p+2 230V16A Lumina HAGER w ramce podwójnej		TSM - telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa wtykowa
	ściana murowana, ostonowa		200 - wymiary okna szerokość		nawiewnik okienny		łącznik jednobiegunowy świecznikowy p/t 16A Lumina HAGER		przyłącze dla kuchni 3L+N+PE 16A/400V natynkowe w odg. P4		Zewnętrzne
	ściana murowana z bloczków ceramicznych		235 - wymiary okna wysokość		grzejnik		łącznik schodowy p/t 16A Lumina HAGER		zestaw złożony z dwóch gniazd wtykowych 2p+2 230V16A		kinkiet zewnętrzny MATRIX4 LIGMAN VW Matt Silver 14W 3000K
	ściana działowa		hp - wysokość parapetu		grzejnik łazienkowy		łącznik krzyżowy p/t 16A Lumina HAGER		gniazda RTV 3F końcowego oraz gniazda IT RJ45 kat.6 - w ramce czterokrotnej Lumina HAGER		oprawa zewnętrzna LADOR10 LIGMAN W Matt Silver 11W 3000K
	izolacja termiczna- wełna mineralna		Z - zmywarka				łącznik jednobiegunowy p/t 16A Lumina HAGER		gniazdo IT RJ45 kat.6 - w ramce czterokrotnej Lumina HAGER		gniazdo wtykowe 2p+2 IPSS szare p/t odporne na UV PLEXO55 Legrand (balkon)
	izolacja termiczna- styropian		L - lodówka				łącznik jednobiegunowy p/t 16A Lumina HAGER		prycisk dzwonnka p/t Lumina HAGER		
			P - pralka								