


# OSIEDLE NARCYZOWA BUDYNEK N5

NUMER MIESZKANIA / ILOŚĆ POKOI / PIĘTRO

**MIESZKANIE N5.26 / 2P+AK  
PIĘTRO 1**



LOKALIZACJA MIESZKANIA






















































POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

**40,31m<sup>2</sup>**

UWAGI

PROJEKT STANOWI WYCINEK OPRACOWANIA Z PROJ. WYKONAWCZEGO  
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W STANIE SUROWYM  
BEZ WYKOŃCZENIA ŚCIAN (TYNK, GLAZURA ITP.)  
POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LOKALU  
PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM ZGODNIE Z NORMĄ PN- ISO 9836.  
POWIERZCHNIE MOGĄ ULEC NIEZNACZNYM ZMIANOM.

OZNACZENIA

	ściana żelbetowa		80 - drzwi wewnętrzne lokalowe do decyzji lokatora		Z - zmywarka		wypust oświetleniowy sufitowy		gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A IP44 Lumina HAGER w ramce podwójnej		TM - rozdzielnica elektryczna natynkowa
	ściana murowana z silikatów		200 - otwór w murze 90x210		L - lodówka		wypust oświetleniowy ścienny (kinkiet)		gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A Lumina HAGER w ramce podwójnej		TSM - telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa wtykowa
	ściana murowana, nienośna		200 - wymiary okna szerokość		P - pralka		łącznik jednobiegunowy świecznikowy p/f 16A Lumina HAGER		przyłącze dla kuchni 3L+N+PE 16A/400V natynkowe w odgat. P4		Zewnętrzne: kinkiet zewnętrzny MATRIX4 LIGMAN VM Matt Silver 14W 3000K
	ściana murowana z bloczków ceramicznych		235 - wymiary okna wysokość				łącznik schodowy p/f 16A Lumina HAGER		zestaw złożony z dwóch gniazd wtykowych 2p+z 230V16A		gniazdo wtykowe 2p+z IP55 szare p/f odporne na UV
	ściana działowa		hp - wysokość parapetu				łącznik krzyżowy p/f 16A Lumina HAGER		gniazda RTV 3F końcowego		gniazdo wtykowe 2p+z IP55 szare p/f odporne na UV
	izolacja termiczna- wełna mineralna		przegroda balkonowa ze szkła mlecznego				łącznik jednobiegunowy p/f 16A Lumina HAGER		oraz gniazda IT RJ45 kat.6 - w ramce czterokrotnej Lumina HAGER		gniazdo wtykowe 2p+z IP55 szare p/f odporne na UV
	izolacja termiczna- styropian		przegroda balkonowa murowana						unifon cyfrowy OP-U7/3-D z wejściem przycisku dzwonka		gniazdo wtykowe 2p+z IP55 szare p/f odporne na UV
	ścianka instalacyjna								przycisk dzwonka p/f Lumina HAGER		gniazdo wtykowe 2p+z IP55 szare p/f odporne na UV

PROJEKTANT



PRACOWNIA AKM S.C.

UL. A. GROTTGERA 9/8 20-029 LUBLIN TEL. 81 4795031 PRACOWNIA@PRACOWNIAAKM.PL WWW.PRACOWNIAAKM.PL