

OSIEDLE NARCYZOWA BUDYNEK N6

NUMER MIESZKANIA / ILOŚĆ POKOI / PIĘTRO

MIESZKANIE N6.34 / 2P+AK
PIĘTRO 2

LOKALIZACJA MIESZKANIA



POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

35,05m²

UWAGI


PROJEKT STANOWI WYCINEK OPRACOWANIA Z PROJ. WYKONAWCZEGO
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W STANIE SUROWYM
BEZ WYKOŃCZENIA ŚCIAN (TYNK, GLAZURA ITP.)
POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LOKALU
PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM ZGODNIE Z NORMĄ PN- ISO 9836.
POWIERZCHNIE MOGĄ ULEC NIEMOŻLIWYM ZMIANOM.

PROJEKTANT












































AK/A

PRACOWNIA AKM S.C.

UL. A. GROTTGERA 9/8 20-029 LUBLIN TEL. 81 4795031 PRACOWNIA@PRACOWNIAAKM.PL WWW.PRACOWNIAAKM.PL



OZNACZENIA

	ściana żelbetowa		80 - drzwi wewnętrzne do decyzji lokatora		Z - zmywarka		× - wypust oświetleniowy sufitowy		⊕ - gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A IP44 Lumina HAGER w ramce podwójnej		TM - rozdzielnica elektryczna natynkowa
	ściana murowana z silikatów		200 - otwór w murze 90x210		L - lodówka		× - wypust oświetleniowy ścienny (kinkiety)		⊕ - gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A Lumina HAGER w ramce podwójnej		TSM - telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa wtykowa
	ściana murowana, nienośna		01 - wymiary okna szerokość / wysokość		P - pralka		⊕ - łącznik jednobiegunowy świecznikowy p/f 16A Lumina HAGER		⊕ - przyłącze dla kuchni 3L+N+PE 16A/400V natynkowe w odgat. P4		⊗ - kinkiety zewnętrzny MATRIX4 LIGMAN VM Matt Silver 14W 3000K
	ściana murowana z bloczków ceramicznych		hp - wysokość parapetu				⊕ - łącznik schodowy p/f 16A Lumina HAGER		⊕ - zestaw złożony z dwóch gniazd wtykowych 2p+z 230V16A		⊗ - gniazdo RTV 3F końcowego
	ściana działowa						⊕ - łącznik krzyżowy p/f 16A Lumina HAGER		IT - gniazda IT RJ45 kat.6 - w ramce czterokrotnej Lumina HAGER		⊗ - gniazdo wtykowe 2p+z IP55 szare p/f odporne na UV
	izolacja termiczna- wełna mineralna						⊕ - łącznik jednobiegunowy p/f 16A Lumina HAGER		⊕ - unifon cyfrowy OP-U7/3-D z wejściem przycisku dzwonka		⊗ - gniazdo wtykowe 2p+z IP55 szare p/f odporne na UV
	izolacja termiczna- styropian						⊕ - wypust oświetleniowy ścienny (kinkiety)		⊕ - gniazda IT RJ45 kat.6 - w ramce czterokrotnej Lumina HAGER		⊗ - gniazdo wtykowe 2p+z IP55 szare p/f odporne na UV
	ścianka instalacyjna						⊕ - wypust oświetleniowy sufitowy		⊕ - przycisk dzwonka p/f Lumina HAGER		⊗ - gniazdo wtykowe 2p+z IP55 szare p/f odporne na UV